



### **Auf einen Blick**

- Kompakter Thermodirekt / Thermotransfer Drucker
- Robust und variabel einsetzbar
- Senkt Ihre Total Costs of Ownership
- Vorteilhafte Features wie Selfstrip Option und verstellbarer Etikettensensor
- Attraktives Design bei kompakter Bauart, findet wegen seiner geringen Größe überall Platz



### **OD5 - Barcode Drucker**

Der OPAL OD5 ist ein kleiner, robuster und zuverlässiger Etikettendrucker. Mit seinem kompakten Design gliedert er sich optimal in Ihre Arbeitsumgebung ein. Ausdrücke auf fast allen Etikettenmaterialien sind Dank der Dual Print Technologie (Thermodirekt / Thermotransfer) möglich.

Natürlich verfügt dieser Drucker auch über einen Slot für nachträglich einbaubaren Zusatzspeicher oder für eine Echtzeituhr. Neben seiner im Standard integrierten Selfstrip Option verfügt er auch über einen verstellbaren Etikettensensor.

So haben Sie die Möglichkeit den Drucker auf Ihre Etiketten einzustellen und müssen nicht aufwendige Spezialanfertigungen, z.B. bei Blackmarks oder Sensorlöchern anfordern. Der OD5 verfügt über die Standardschnittstellen (Seriell und Parallel) und bietet darüber hinaus auch eine USB Schnittstelle.

Ready to work inklusive:

- Drucker
- Parallelkabel
- Netzkabel
- 1 Rolle Etiketten (TD)
- 1 Rolle Farbband (Wachs)
- Quickguide Deutsch
- Treiber CD
- Seagull Bartender (Demo)

## Technische Daten

### Ausführung


OD5 Thermotransfer / Thermodirekt

### Abmessungen

Länge: 285 mm  
 Höhe: 171 mm  
 Breite: 226 mm  
 Gewicht: 2.8 Kg

### Druck Spezifikationen

Maximale Druckbreite: 104 mm  
 Drucklänge: min. 12 mm,  
 max. 1727 mm  
 Druckgeschwindigkeit: 2-4 IPS  
 Standard  
 Sensor: Beweglich  
 Peeler: integriert



### Auflösung

203 dpi (8 dot / mm)

### Media Spezifikationen

#### Etikettengröße

Etikettenbreite: 25 mm bis 118 mm

#### Etikettenrolle

Etikettenrolle: max. 127 mm  
 Kerndurchmesser: 1", 1,5", 3"

#### Farbbandrolle

Kerndurchmesser: 12,7 mm

#### Farbband

Farbbandlänge: bis 300 m

#### Farbbandtyp

Farbbandtyp: Wachs, Wachs-/  
 Harz-Mischung, Harz



### Software

DLL & Treiber: Microsoft Windows  
 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 and XP,  
 Seagull Bartender (Demo).

### Zeichensätze

9 residente alphanumerische  
 Schriftarten.  
 Bis zu 8 mal horizontal und  
 vertikal skalierbar. Alle Schriftarten  
 können in 8 Richtungen gedreht  
 werden.

Windows Bitmap Schriftarten und  
 Asia Schriftarten können herunter-  
 geladen werden.

### Betriebstemperatur

5°C bis 40°C (Betrieb)  
 -20°C bis 50°C (Lagerung)

### Luftfeuchtigkeit

30-85%, nicht kondensierend  
 (Betrieb)  
 10-90%, nicht kondensierend  
 (Lagerung)

### Speicher

RAM: 2MB; FLASH: 1MB

### Schnittstellen

Seriell, Parallel, USB  
 Optional: Ethernet



### Druckersprachen

EPL

### Grafiken

PCX, BMP (Mit Seagull Bartender  
 und Unterstützung von DIB, DXF,  
 EPS, IMG, JPG, DCX, PNG, TGA,  
 TIF, WMF, WPG).

### Anzeigen

LED \* 2, zweifarbig, Anzeigenlampe

### Power

Schaltnetzteil 100/230VAC,  
 50/60 Hz

### Zertifikationen

CE, WEEE

### Optionen

Rotary Cutter Modul  
 1MB Flash Expansion Card + RTC  
 (Real Time Clock)  
 2MB Flash Expansion Card + RTC  
 (Real Time Clock)  
 Interner Ethernet Adapter  
 Reinigungskit  
 Passende Etikettenkits ab Lager



### OPAL Associates AG

Motorenstrasse 116  
 8620 Wetzikon  
 Schweiz  
[www.info@opal.ch](http://www.info@opal.ch)

### OPAL Associates GmbH

Lohnerhofstrasse 2  
 78467 Konstanz  
 Deutschland  
[www.info@opalgmbh.de](http://www.info@opalgmbh.de)

### OPAL Associates GesmbH

Donaufelderstrasse 101/2/8  
 1210 Wien  
 Österreich  
[www.info@opalgmbh.at](http://www.info@opalgmbh.at)

[www.opal-holding.com](http://www.opal-holding.com)